



UF SERIES

Utek 友德國際

小型食品 / 寵物食品真空冷凍乾燥機： 從研發到生產的最佳首選



UF-60-01



UF-60-04



UF-60-10

技術規格對照表

應用領域與服務



多元加工應用
通用於寵物食品（肉塊、零食）、精緻農業（蔬果、中草藥）

專業測試與顧問服務
友德專業實驗室（UTEK TEST LAB）提供凍乾測試與製程分析服務，協助優化產品品質




教育與研發單位
適用於學術機構與研發實驗室進行凍乾製程教學機及模擬生產。



型號	凍乾面積	層數	捕水能力 (24H)	電力需求
UF-60-01	0.1 平米	3 層	≥ 2 kg	220V / 1.3 kW
UF-60-04	0.4 平米	5 層	≥ 6 kg	220V / 2.1 kW
UF-60-10	1.2 平米	5 層	≥ 14 kg	220V / 2.8 kW

聯絡與售後支援



台北：02-2799-3339
台中：04-2222-3998
台南：06-311-3636
高雄：07-555-5595

✉ INFO@UTEKINCO.COM.TW

🌐 WWW.UTEKINCO.COM.TW



官方網站



官方LINE



官方臉書



一鍵凍乾
智能預設程序
小白一樣輕鬆操作



靜音節能
高性能壓縮
機低噪運行

核心優勢 智能省心



透明可視
高透玻璃門過程
一目了然



安全穩定
智能防誤觸+故障自檢
使用更放心

型號	UF-60-01	UF-60-04	UF-60-10
冷凍乾燥面積	0.1m ²	0.4m ²	1.28m ²
批次處理量（視物料密度而異）	1-2kg	4-6kg	12-15kg
冷凝器盤管溫度	≤ -60℃（空載，室溫≤ 25℃）		
冷卻方式	風冷（室溫<30℃）		
極限捕水量	≥2kg	≥6kg	≥14kg
極限真空度	5Pa 以下（空載，室溫≤ 25℃）		
棚板尺寸	280 x 140mm	380 x 225mm	920 x 285mm
棚板數量	3層	5層	5層
棚板間距	37mm	35mm	45mm
物料盤數量	3	5	10
物料盤尺寸(長x寬x高)	280 x 138 x 25mm	380 x 220 x 25mm	460 x 280 x 25mm
電力需求	110V或 220V, 10A插座	220V, 10A插座	220V, 16A插座
額定功率	1.3kW	2.1kW	2.8kW
運行功率	約0.8kW	約1.0kW	約1.8kW
主機尺寸	610 x 400 x 565mm	840 x 650 x 1070mm	630 x 1235 x 1100mm
主機重量	約 40kg	約 90kg	約 180kg

鎖定新鮮原味 | 領航凍乾經濟

友德國際股份有限公司 UTEK INTERNATIONAL CORP.

台北：02-2799-3339

台中：04-2222-3998

台南：06-311-3636

高雄：07-555-5595



INFO@UTEKINCO.COM.TW



WWW.UTEKINCO.COM.TW



官方網站



官方LINE



官方臉書